

TERSILON

OPIS:

Tersilon je premaz na bazi silikonske emulzije, ki se uporablja za ločevanje pri pečenju cronig jeder.

UPORABA:

Uporablja se kot ločilno sredstvo za cronig jedra.

PREDNOSTI:

Ima dobro ločilno sposobnost. Pri pravem razmerju redčenja ne pušča ostankov zapeke.

PRIPRAVA:

Razredčujemo ga v razmerju od 1 : 5 do 1 : 8 z destilirano oziroma kotlarsko mehčano vodo.

LASTNOSTI:

Izgled: bela tekočina
pH vrednost: 5 – 6
Gostota: 970 – 1020 g/l

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:

Skladiščimo ga v hladnih in **suhih** prostorih. Premaz ne sme zmrzniti. Pakiramo po 1 kg v PVC posode ali po dogovoru.

PRIPOROČAMO, DA GA PRED UPORABO Premešate!**Opozorilo!**

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.