

TERSILON AL

Spezial-Trennmittel

BESCHREIBUNG:

Tersilon AL zur Verwendung bei allen Sandtypen (für CO₂ Kalt harz, Cold box und Hot box Verfahren) ist eine pastöse Schlichte mit Aluminium als Pigment.

VORTEILE:

Paste wird gebrauchsfertig geliefert. Tersilon AL verursacht keine Gas Stöße beim Abgießen.

EIGENSCHAFTEN:

Farbe: Bronze

Konsistenz: Paste

ANWENDUNG:

Tersilon AL wird mittels Pinsel oder Quast auf die Modellflächen dünn aufgetragen. Es bildet sich eine Hauchdünne silberglänzende Schutzschicht, mit ausgezeichneter Trennwirkung.

VERPACKUNG:

PVC Hobbocks (von 0,5 bis 25 kg).

Hinweis!

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da jedoch die Verwendung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden.

September 2011