

## TERSILON Mo

### **OPIS:**

Tersilon Mo je redkotekoče sredstvo za ločevanje form od modelnih plošč pri bentonitnih peskih. Je mešanica alifarskih ogljikovodikov in mastnih kislin. Dobavljamo ga v uporabnem stanju in ga pred uporabo ni potrebno redčiti ali premešavati.

### **UPORABA:**

Tersilon Mo naneseemo v tankem sloju z brizganjem na modelne plošče na formarskih strojih in formarskih avtomatih. Ker ima Tersilon Mo čistilni učinek, ostajajo modeli in modelne plošče čiste, brez nalepljenih ostankov peska. Po nanašanju ostane na modelih oz. modelnih ploščah tanek film, ki ima dobro oprijemljivost in izredne drsne sposobnosti. Z enim nanosom lahko izdelamo večje število form.

### **PREDNOSTI:**

Uporaba Tersilona Mo prinaša naslednje prednosti:

- gladke površine form in s tem odlitkov;
- zmanjšanje nevarnosti za trganje form;
- ekonomično delo zaradi male porabe.

### **PAKIRANJE:**

Pakiramo ga v PVC posode po 20 kg ali v pločevinastih sodih 180 kg.

### **Opozorilo!**

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri uporabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.