

DEGASOLIT BDK

OPIS:

Degasolit BDK je bezdimno degazacijsko sredstvo za degazaciju Al legura

UPOTREBA:

Pri upotrebi se degazator razloži u CO₂ koji je neškodljiv za okolinu. Dolazi do burne reakcije, koju prouzrokuje mehaničko odplinjavanje i čišćenje taline. Najbolje rezultate dobijemo kod opadanja temperature odnosno u temperaturnom intervalu od 640 do 750° C. Više temperature nisu preporučljive. Količina dodanog degazatora iznosi do 0,3 % na količinu materijala.

SVOJSTVA:

Nasipana težina: 950 - 1100 g/l

Izgled: sol crne boje

Vlaga: ispod 0,5 %

SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE:

Skladišti se u suhim prostorima sa konstantnom temperaturom. Pakira se u Al vreću po 0,5 i 1 kg, u natron vreću po 20 kg ili po dogovoru

Upozorenje!

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.