

## LUNKERIT K 100

**OPIS:**

Lunkerit K 100 je brzo goreći lunkerit sa niskom točkom paljenja, namijenjen za aluminij, bakar i njihove legure.

**UPOTREBA:**

Nakon završetka lijevanja nasipamo na površinu kokilne glave Lunkerit, koji se upali na niskoj temperaturi, produžava vrijeme gorenja, te ima visoku izolacijsku sposobnost .

**PREDNOSTI:**

1. Jednakomjerno hlađenje
2. Iskorištavanje hranitelja je optimalno
3. Nema sekundarnog lunkera,
4. Jednostavno odstranjivanje sa površine

**SVOJSTVA:**

Nasipana težina: 1300 - 1500 g/l

Sadržaj Al (metalni): min 25 %

Vlaga: max. 2 %

Kalorična vrijednost: min 12000 KJ/kg

**SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE:**

Skladištimo ga u suhim prostorima udaljenim od izvora topline. Pakira se u PVC vreće po 25 kg ili po dogovoru.

**Upozorenje!**

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.