

## LUNKERIT L 250 S

### **OPIS:**

Lunkerit L 250 S je izolacijsko - eksotermni prašak za pokrivanje kokilnih glava kod lijevanja čelika.

### **DJELOVANJE:**

Nakon završetka lijevanja na površinu kokilne glave nasipamo Lunkerit , koji se zbog visoke temperature taline zapali, otpusti toplinu i spriječi nastanak lunkera, odnosno smanji odvod topline.

### **PREDNOSTI PRIMJENE:**

- Jednako merno ohlađivanje
- Nema sekundarnog lunkera,
- Jednostavno odstranjivanje sa površine

### **SVOJSTVA:**

Nasipana težina: 750 - 1000 g/l

Sadržaj Al (metalni): min 24 %

Vlaga: max. 2 %

Kalorična vrijednost: min 9500 KJ/kg

### **SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE:**

Skladištimo ga u suhim prostorima odmaknutim od izvora topline. Pakira se u PVC vreće po dogovoru.

### **Upozorenje!**

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.