

TERSILON

OPIS:

Tersilon je premaz na bazi silikonske emulzije koji se upotrebljava za odvajanje kod pečenja croning jezgara.

UPOTREBA:

Upotrebljuje se kao sredstvo za odvajanje kod croning jezgara. Razrjeđuje se u omjeru 1:5 - 1:8 sa destiliranom ili industrijsko demineraliziranom vodom.

SVOJSTVA:

Izgled: bijela tekućina
pH vrijednost: 5 - 6
Gustoća: 970 – 1020 g/l

PREDNOSTI:

Ima dobru sposobnost odvajanja. Kod pravilnog omjera razrjeđivanja ne ostavlja tragove zapečenja.

SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE:

Skladišti se na hladnom i suhom prostoru. Premaz se ne smije zamrznuti. Pakira se u PVC posude od po 1kg ili po dogovoru.

Upozorenje!

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.