

## LUNKERIT K 300

**OPIS:**

Izolacijski i egzotermni prašak za pokrivanje kokilnih glava kod lijevanja svih vrsta čeličnog i sivog lijeva.

**UPOTREBA:**

Nakon završenog lijevanja na površinu kokilne glave nasipamo lunkerit, koji se zbog visoke temperature taline zapali i ispušta toplinu. Ostatak nakon izgorijevanja osigurava odlična izolacijska svojstva. Na taj način sprječava nastanak zatvorenog lunkera u odljevu.

**PREDNOSTI:**

1. Ravnomjerno ohlađivanje
2. Nema sekundarnog lunkera,
3. Jednostavno odstranjivanje sa površine

**SVOJSTVA:**

Nasipana težina: 700 - 1100 g/l  
Sadržaj Al (metalni) min 22 %  
Vlaga: ispod 2 %  
Kalorična vrijednost: min 9000 KJ/kg

**SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE:**

Skladištimo ga u suhim prostorima udaljenim od izvora topline. Pakira se u PVC vreće po dogovoru.

**Upozorenje!**

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.