

METALURŠKI SiC 90% 1 – 10 mm

OPIS:

SiC je sredstvo za podizanje ravni silicija i ugljika u talini gvožđa gdje nama talinu stabilizira i sa tim osigurava optimalnu ujedinjenu mikro strukturu.

UPOTREBA:

Koristi se za proizvodnju taline u indukcijskim pećima, kod kojih su zahtijevane niže vrijednosti sumpora i dušika. Kod izračuna dodatka uzimamo u obzir 95% iskoristak. Sredstvo dodajemo u talinu zajedno s uloškom.

SVOJSTVA:

SiC:	min. 90,0 %
Prosti C:	min. 4,5 %
SiO ₂ :	min. 3,0 %
Fe:	max. 1,0 %
S:	max. 0,1 %
Al:	max. 1,0 %
Vlaga:	max. 0,5 %

Granulacija: 1 - 10 mm

SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE:

Skladišti se u suhim pokrivenim prostorima. Pakirano u big - bag vreće.

Upozorenje!

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.