

TERSILON MO

OPIS:

Tersilon MO je rijetko tekuće sredstvo za odvajanje formi od modelnih ploča kod bentonitnih pješčanih mješavina. To je mješavina alifatskih ugljikovodika i masnih kiselina. Pošto ga isporučujemo u upotrebnom stanju, nije ga potrebno prije primjene razrjeđivati ili miješati.

UPOTREBA:

Tersilon MO naneseemo u tankom sloju prskanjem na modelne ploče formarskim strojeva ili automata. Pošto Tersilon MO ima efekt čistača, modeli i modelne ploče ostaju čiste od nalijepljenih ostataka pijeska. Nakon nanošenja na modelima i modelnim pločama ostaje tanki film koji ima dobru prijemčivost i izvanredne klizne sposobnosti. Sa jednim nanosom bez problema izrađujemo veći broj formi.

PREDNOSTI:

Glatke površine formi a time i odljevka smanjuje se opasnost trganja formi. Ekonomičan rad zbog male potrošnje.

PAKIRANJE:

Pakira se u PVC posude po 20 kg ili limene bačve od 180 kg.

Upozorenje!

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.