LUNKERIT L 250 S

DESCRIZIONE:
È una polvere esotermica isolante che si usa per la copertura della superficie delle testine delle conchiglie nella colata di acciaio.

USO:
Terminato il procedimento di colata cospargere il prodotto Lunkerit sulla superficie della testina della conchiglia. Il prodotto si incendia a causa dell'alta temperatura, rilasciando il calore e impedendo la formazione di cavità (ted. Lunker) nella colata o la perdita di calore.

VANTAGGI:
Raffreddamento omogeneo.
Non causa di cavità secondarie.
Facile rimozione dalla superficie.

CARATTERISTICHE:
Densità apparente: 750 - 1000 g/l
Contenuto di Al (metallico): min. 24 %
Umidità: mass. 2 %
Valore calorico: min. 9500 kJ/kg

MAGAZZINAGGIO E IMBALLAGGIO:
Il prodotto deve essere immagazzinato in ambienti secchi, lontano dai fonti di calore. È imballato in sacchi di PVC su richiesta.

Avviso!
Le presenti istruzioni e raccomandazioni sono state accuratamente elaborate in conformità ha dettagliato esaminazioni e pluriennali esperienze pratiche. Non potendo controllare l'uso della materia presso gli utenti non siamo in grado, considerando l'ampia gamma degli usi e la pluralità dei modi d'impiego, di assumere responsabilità per singoli casi.

Settembre 2011