

THERMOMASS CO₂

DESCRIZIONE:

Il prodotto Thermomass CO₂ è un prodotto esotermico.

USO:

Nel mescolatore aggiungere al prodotto Thermomass CO₂ da 4 a 6 % del vetro idrosolubile e fino a 2 % di acqua. Mescolare la miscela in modo che diventi omogenea.

Ventilare gli alimentatori fabbricati con il gas CO₂ e seccarli all'aria oppure in forno con temperatura non superiore a 250°C.

CARATTERISTICHE:

Densità apparente: 1500 - 1700 g/l

Umidità: inferiore a 2 %

Valore calorico: 9500 KJ/kg

MAGAZZINAGGIO E IMBALLAGGIO:

Il prodotto deve essere immagazzinato in ambienti secchi, lontano dai fonti di calore. Non deve essere esposto all'umidità. È imballato in sacchi di PVC su richiesta.

Avviso!

Le presenti istruzioni e raccomandazioni sono state accuratamente elaborate in conformità ha dettagliato esaminazioni e pluriennali esperienze pratiche. Non potendo controllare l'uso della materia presso gli utenti non siamo in grado, considerando l'ampia gamma degli usi e la pluralità dei modi d'impiego, di assumere responsabilità per singoli casi.