

BRONAL BO

OPIS:

Bronal BO je oksidacijsko talilo za pretaljevanje kositrovih bronov, kositer svinčenih bronov z manj kot 10 % svinca in rdeče litine. Namenjen je za vse vrste peči.

UPORABA:

Bronal BO ima nizko tališče, ki tvori tekočo oksidacijsko žlindro, ki oksidira vložek. Talino zaščiti pred naplinjevanjem, odgorom zlitinskih elementov. Nase veže nekovinske vključke. Med taljenjem nasujemo na vložek 1 – 2 % Bronala BO.

LASTNOSTI:

Izgled: prah rjavkasto-sive barve

Vlaga: pod 1 %

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:

Skladiščimo ga v suhih prostorih. Ne smemo ga izpostaviti vlagi. Pakiramo v PVC vrečke po 1 kg, v natranske vreče po 25 kg ali po dogovoru.

Opozorilo!

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere