

## BRONOXAL AN

### **OPIS:**

Bronoxal AN je nevtravno talilo, namenjeno za pretaljevanje aluminijevih, magnezijevih in silicijevih bronov ter specialnih medi. Uporablja se za vse vrste peči.

### **UPORABA:**

Bronoxal AN tvori žlindro, ki prepreči naplinjevanje taline, oksidacijo aluminija in omogoči hitrejši prehod oksidov proti površini. Skupaj z vložkom v peči nasujemo okoli 1 % talila na težo vložka. Na koncu pretaljevanja dodamo še od 0,2 do 0,3 % talila in talino dobro premešamo.

### **LASTNOSTI:**

Izgled: prah bele barve

Vlaga: pod 0,5 %

### **SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:**

Skladiščimo ga v **suhih** prostorih. Ne smemo ga izpostaviti vlagi. Pakiramo v PVC vrečke po 1 kg, v natrnske vreče po 25 kg ali po dogovoru.

### **Opozorilo!**

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.